

## DELTA MONO



## DELTA MONO モノラル・パワーアンプ

標準価格：¥1,300,000 (税別)

2020年8月中旬発売

DELTA MONOは、洗練されたパワーで音楽を表現するモノラル・パワーアンプです。完璧というべきその内部レイアウトは、革新的なテクノロジーによって洗練されたサウンドをお届けします。DELTA MONOは、あらゆる細部においてその卓越したパフォーマンスと耐久性を目指して設計されました。重厚さと美しさを兼ね備えたアルミボディの佇まいは大出力アンプながらリーズナブルなサイズで設計されています。またCLASSE独自のIC Tunnel™冷却テクノロジーにより積み重ねてもラックに設置しても問題ありません。

## 特長

- 300W/8Ωの大出力を持ち、35W / 8ΩまでをA級動作。725W/2Ωの低インピーダンスドライブ能力で、余裕をもってスピーカーをドライブ
- カスタム・トロイダルトランスを搭載した大容量で高品位な電源回路
- 6層基板によるショート・シグナル・パス設計
- フル・バランス構成
- ムンドルフ社の4極コンデンサを搭載
- CLASSE独自のIC Tunnel™アクティブ冷却テクノロジーで、アンプ内部温度を素早く最適化
- 振動の影響を軽減するカスタム・メイドNavcom®脚
- 正確・高品質なコンタクトを保証するロジウムメッキRCA端子とフルテックのトルクガードタイプスピーカー端子
- 明瞭な出力表示のVUメーター

## DELTA MONO SPECIFICATIONS



周波数レスポンス(入力抵抗 : 50Ω)	1Hz – 650kHz, -3dB
連続出力パワー (1kHz, 01% THD+N)	35W/ 8Ω (A級動作) 300W/ 8Ω 490W/ 4Ω 725W/ 2Ω
高調波歪率(バンド幅500kHz/25Vrms 4Ω/8Ω)	< 0.0016% (1kHz) < 0.0018% (10kHz) < 0.0028% (20kHz)
高調波歪率(バンド幅90kHz/25Vrms 4Ω/8Ω)	< 0.0005% (1kHz) < 0.0006% (10kHz) < 0.0015% (20kHz)
入力インピーダンス (バランス/アンバランス)	82kΩ
電圧ゲイン(1kHz, バランス/アンバランス)	29dB
入力レベル (バランス/アンバランス)	1.74Vrms
S / N 比 (バンド幅22kHz, 1.84Vrms入力)	117dB(119.5dB/A-ウェイト)
ダンピング・ファクター (1kHz, 8Ωロード)	700
消費電力	
* 通常スタンバイ時	0.2W
電源ON状態での消費電力	
* 最大パワー(300W / 8Ω)	715VA (500W)
外形寸法 (幅 x 高 x 奥行 mm 突起物を含む)	444 x 222 x 492 mm
質量	44.2kg(梱包時 : 50.5kg)