

September 2015

B&Wがコンパクト・サブウーファーASW608 Series2を発売します。

(株)ディーアンドエムホールディングス ディストリビューター営業部は、B&Wのサブ・ウーファー ASW608 Series2を発売します。



ASW608 Series2は、CM Series2と600 Series2用のコンパクト・モニターSP用に設計された、小型で高品位なサブウーファーです。
高性能200mmユニットをコンパクトなキャビネットにマウントし、200WのICE power®によってドライブされる限られたスペース環境でのマッチングを可能にします

Key Feature

- 200W ICEpower®アンプ搭載
- ロングストローク・タイプの200mmユニット搭載
- ユニット強度をアップさせ、キレと量感を両立させるマッシュルーム構造を採用
- 連続大入力時の熱変換効率が優れており瞬時の出力の供給可能
- 頑丈なペーパー・ケプラー®コーンドライバーが重低音の響き、映画の特殊効果音を最適に再現します。
- 高さ調整可能なスパイク及びゴム脚付属

ASW608 Series2 Specification

- 形式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・密閉型アクティブ・サブウーファー
- 使用ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 x200mmペーパー/ケブラー®・コーン・ロングストローク
- 再生周波数帯域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23Hz～25/140Hz(-6dB,EQ A選択時)
- 再生周波数レスポンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32Hz～40/140Hz可変(±3dB EQ A選択時)
- バス・エクステンション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-6dB(23Hz,ポジションA)
-6dB(28Hz,ポジションB)
-6dB(36Hz,ポジションC)
- 出力・・200W
- 定格消費出力・・40W(スタンバイ時0.5W)
- 入力インピーダンス・・33KΩ
- S/N比・・>90dB
- ファンクション・・入力レベル(LINE IN)
入力レベル(SPEAKER IN)
ローパス・フィルター周波数(LINE INのみ)
ローパス・フィルター・パイパス
バス・エクステンション
バス・ロールオフ調整
電源モード オン/オート・スタンバイ
フェイズ切り替え
- 入力端子・・LINE IN(RCA Phono)
SPEAKER IN (ねじ込み端子)
12Vトリガー (3.5mmジャック)
- ローパスフィルター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アクティブ4thオーダー可変カットオフ周波数
- 外形寸法 (HxWxD)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260mm x 260mm x 330mm (グリル&コントロール類を含む)
- 質量・・8.85kg
- 仕上げ・・ブラック・アッシュ塩ビ貼り
- 型番・・ASW608S2
- 標準小売価格・・¥76,000 (税抜価格)
- JANコード・・4951035057773
- 発売時期・・2015年9月下旬より

問い合わせ先 :

(株)D&Mホールディングス
 ディストリビューター営業部
 〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1
<http://dm-importaudio.jp/>