

October 2013

Bowers & Wilkins P7ヘッドフォンを発売します

Bowers & Wilkins P7ヘッドフォンでは、包み込まれるような純粹なリスニング体験が得られます。新しいドライブユニット・テクノロジー、最高級の素材、独創的な折りたたみ設計が組み合わさったP7は、Bowers & Wilkins最高のモバイルHi-Fiヘッドフォンです。



Bowers & WilkinsはP7 モバイルHi-Fiヘッドフォンを発表します。当社初のオーバーイヤー式ヘッドフォンであるP7は、本当の意味で音楽に浸れるようなリスニング体験が得られるとともに、Bowers & Wilkinsへの期待を裏切らない最高級の快適さと完璧な構造品質を提供します。

P7は、すべての部分が音楽に浸れるような構成になっています。このヘッドフォンで実現した技術の進歩により、音響性能は素晴らしいものになりました。ベースはよりタイトに、ボーカルはより明確になり、全周波数帯域ですばらしい空間再現性、バランス、明瞭さを感じることができます。

P7では、スピーカー技術に関するあらゆる知識を活用し、これをモバイル・ヘッドフォンに組み込みました。新しいドライブユニット技術とBowers & Wilkinsが誇る細部に至るまでのこだわりにより、P7の音質は飛躍的に向上しました。また、オーバーイヤー式設計とぴったりフィットするイヤークッションで、余計な妨害なしに音楽を聴くことができます。このような高い音質のサウンドを聴いている時にはその楽しみをじゃまするものは一切不要だからです。

すっぽり包み込むイヤークッションは、雑音を遮断し高いレベルの快適さをもたらすだけでなく、デュアルキャビティ構造により、パッドは着用する人の頭の形にぴったりと合うようになっています。このデザインにより、頭部の両側でドライブユニットと耳の表面との間の空気量が一定に保たれます。そのため、ステレオ・イメージングが向上するだけでなく、どのようなリスナーにも最適な音が得られます。

すべてのBowers & Wilkinsヘッドフォンと同様、構造品質と素材の選択では一切妥協をしていません。可動部分は、精巧な折りたたみ機構と同じく、ステンレススチールで構成されています。ロゴプレートはアルミニウムで作られています。ヘッドバンドとイヤークッションは最高級のソフトレザーに包まれ、長い時間でも着用するのが楽しめます。またP7には着脱式のリモートケーブルおよびMFIケーブルと汎用ケーブルが付属しています。

こうした細部へのこだわり、高度な技術、素材の選択により、P7はこれまでのBowers & Wilkinsヘッドフォンの中でも最高の性能を誇ります。

技術

たいていのヘッドフォンでは、ドライブユニットの設計上の制約によって音質が損なわれます。スペースを節約するため、ダイヤフラムは振動板とサスペンションの2つの役割を果たさなければなりません。しかし、P7では、Hi-Fiスピーカーのドライブユニットのようなヘッドフォン・ドライバーを作り出しました。そのため、ダイヤフラムは本来の機能である音の発生にのみ集中することができます。

P7ドライブユニットのフレーム背面には、フィルターで覆われた空気孔があります。この独自の設計により、ドライブユニットの後部から流れる気流を最適にコントロールすることによって、より均一なピストン運動が可能です。また、ほとんどのヘッドフォンのボイスコイルは銅線ですが、P7のボイスコイルは軽量のアルミ被覆銅線が使われています。軽量化したことで、ドライブユニットはより自由に動くことができ、高音域のダイナミクスが広がります。



P7のスピーカー・バツフルプレートは、しっかりと補強・調整された非常に強固で振動しにくいポリマー材料で構成されています。そのため、ヘッドフォンの音にカラーレションを引き起こす可能性のある共振が抑えられています。最後に、スピーカーエンクロージャー内部のダンピング材は内部の反響を制御・抑制し、音のカラーレションと歪みが軽減されます。これらの要素により、ドライブユニットの動きがコントロールされてより正確になり、優れた性能を発揮することができます。

Specification

技術的特徴： 密閉型 ダイナミック・ドライバー
ナイロン製ダンブド・ダイヤモンド
CCAWコイル
デュアルキャパティ・クッション
iPhoneコンパチブル・リモート・コントロール・OFCケーブル
ユニバーサル・OFCケーブル
交換可能イヤー・クッション
吸収性緩衝材
折りたたみ式 (ヒンジ連結) 設計



仕様： モバイル・オン・イヤー・ヘッドフォン

ドライブ・ユニット： 2x Ø40mm

インピーダンス： 22 Ω

周波数レンジ： 10Hz ~ 20kHz

全高調波歪： 10mW時 0.3%以上(1kHz)

感度： 111dB/V 1kHzにて

入力： 3.5mmステレオ・ミニ・ジャック (ケーブル側)
2.5mmミニ・ジャック (ヘッドフォン側)

ケーブル長： 1.2m

重量： 290g

仕上げ： 本革と金属製

高さ/奥行/幅 192mm 装着時、 130mm 折りたたみ時 / 70mm / 190mm

最大入力： 50mW

P7

希望小売価格： オープンプライス

Janコード： 4951035052242

発売時期： 2013年10月より

問い合わせ先： (株)D&Mホールディングス
ディストリビューター営業部
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1
TEL:044-670-6611
<http://dm-importaudio.jp/>