

# New Model Information

DALI

2017年1月

大ベストセラーZENSORシリーズでアンプを搭載したZENSOR AXを発売

株式会社ディーアンドエムホールディングスは、2017年2月上旬よりデンマークDALIの「ZENSOR1AX」「ZENSOR5AX」を発売いたします。

高効率のCLASS Dのアンプが搭載されたZENSOR AXは、アンプが不要なアクティブ型のスピーカーで有線接続では光デジタル入力、アナログ3.5mmミニ入力を各1系統を装備。無線接続ではBluetooth Apt-Xといったインターフェースにも対応致します。ZENSOR AXの発売によりシリーズの更なるラインナップ拡充・強化と共に多様化する顧客のライフスタイルにも対応致します。



モデル名	ZENSOR1AX
税抜希望小売価格	90,000円(ペア)
発売時期	17年2月上旬予定
カラー	ライトウォールナット
JANコード	4951035061510

モデル名	ZENSOR5AX
税抜希望小売価格	138,000円(ペア)
発売時期	17年2月上旬予定
カラー	ライトウォールナット
JANコード	4951035061527

## ZENSOR AX主な特徴

■ZENSOR1AX、ZENSOR5AXのベースになっているモデルはベストセラーモデルのZENSOR1とZENSOR5です。エンクロージャーのサイズを大きく変更する事なくコンパクトで高効率のCLASS Dアンプを搭載。アンプレスで各AVコンポーネントと有線で接続。無線ではBluetooth搭載デバイスとの接続も可能です。


■出力50W+50Wを誇るCLASS Dアンプは左チャンネル側に搭載。無線ではBluetooth Apt-X、有線接続では96kHz/24bit PCM信号に対応した光デジタル入力、アナログ3.5mmミニ入力といったインターフェースに対応しております。また、サブウーハー出力端子も備えておりますので別売のサブウーハーとの接続も可能です。カード型のリモコンが付属し、左ch背面パネルに用意されている各種ボタンでも本体の操作が可能です。



■フロントバッフルはMDFに光沢グロス仕上げを施しました。またプレート部にはアルミニウム素材を用いバッフル面を補完します。また、ラウンドしたエッジ部は見た目の美しさだけでなく再生時の歪も低減いたします。



■ZENSOR1AX/5AXのウーハーは現行DALIの各モデルに採用しているドライバー同様、ウッドファイバーコーンを採用しています。微粒子パルプにウッドファイバーを混合。固くて軽量、そしてレスポンスが良好に動作する構造です。このコーンに低損失のスパイダー状のサスペンションが組み合わせられると、信号に含まれている微細な表現からffまで豊かな再生音を奏でます。



■ツイーターは高精度での高周波の再生をするため、振幅が短くかつ高速に駆動しなければなりません。そのためには軽量であることは音質面に有利です。

ZENSOR1AX/5AXが採用したソフトドームツイーターは1mmあたり0.056mgで市販タイプの約半分の軽さです。


また、磁気回路には磁性流体が封入されています。飽和した磁場の安定性を長期間保つために、使われているのは高品質タイプ(220ガウス)を採用しています。




■動作状況が確認できるインジケーターを装備。視認性がアップしております。




スタンバイ



光デジタル入力時



アナログミニ入力時



Bluetooth接続時

■ZENSOR 1AX/5AXなら対応するインターフェースに接続されたソースコンポーネントの音源の再生が可能です。

ZENSOR1 をご使用の場合・・・アンプが必要



ZENSOR1 AXなら・・・



### ZENSOR AX 組み合わせ使用想定例

有線接続(光デジタルor3.5mmミニRCA)



テレビの音質グレードアップに



パソコンの音質グレードアップに



PHONOイコライザー内蔵型の  
レコードプレーヤーとの接続



CD/BDプレーヤーとの接続



USB DACとの接続

Bluetooth接続



タブレットの音源を再生



スマートフォンの  
音源を再生

別売のサブウーハーと追加接続して迫力の重低音を・・・



### ■ZENSOR AX主な仕様

		ZENSOR 1AX	ZENSOR5AX
形式		2way	2way
周波数特性(+/-3 dB)		53Hz~26.5kHz	43Hz~26.5kHz
クロスオーバー周波数		2.9kHz	2.4kHz
ユニット構成	中低音域	130mm コーン	130mm コーン
	高音域	25mm ソフトドーム	25mm ソフトドーム
エンクロージャータイプ		バスレフ(リア)	バスレフ(フロント)
有線接続入力		3.5mmステレオミニ、 OPTICAL(光デジタル)	3.5mmステレオミニ、 OPTICAL(光デジタル)
ワイヤレス接続		Bluetooth™ Apt-X	Bluetooth™ Apt-X
出力端子		サブウーハー用1系統	サブウーハー用1系統
搭載アンプ		フルデジタルclass D	フルデジタルclass D
出力		50W×2	50W×2
消費電力(スタンバイ時)		160W(0.5W)	160W(0.5W)
外形寸法(H×W×D)		274mm×162mm×240mm	840mm×212mm×282mm
質量		4.6kg	11.0kg

■付属品・・・マニュアル、電源ケーブル、リモコン、スピーカーケーブル(4m)、ラバーパッド×8、スパイクキット(ZENSOR5AXのみ)

お問合せ先

(株)ディーアンドエムホールディングス

ディストリビューター営業部

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1