

## DELTA STEREO



**DELTA STEREO ステレオ・パワーアンプ**  
標準価格：¥1,600,000 (税別)  
2020年8月中旬発売

CLASSEの革新と知識の全てを搭載した高性能ステレオ・パワーアンプ、それがDELTA STEREOです。DELTA STEREOは、明瞭度に優れたサウンドを再生します。CLASSEエンジニアの努力は、完全なチャンネル・セパレーション、そしてCLASSEの伝統でもあるナチュラルでワイドレンジな再生を可能にしました。精悍で美しいその外観はそのパフォーマンスを表現しているモニュメントとも言えるでしょう。DELTA STEREOは、DELTA MONOによる構成が難しい場合、最も妥協をしないソリューションとしておすすめ出来るステレオ・パワーアンプです。

## 特長

- 200W+200W/8Ωの大出力を持ち、12.5W/8ΩまでクラスA動作。350W+350W/4Ωの低インピーダンスドライブ能力で、余裕をもってスピーカーをドライブ
- カスタム・トロイダルトランスを搭載した大容量で高品位な電源回路
- 6層基板によるショート・シグナル・パス設計
- ムンドルフ社の4極コンデンサを搭載
- CLASSE独自のIC Tunnel™ アクティブ冷却テクノロジーで、アンプ内部温度を素早く最適化
- 振動の影響を軽減するカスタム・メイドNavcom® 脚
- 正確・高品質なコンタクトを保証するロジウムメッキRCA端子とフルテックのトルクガードタイプスピーカー端子
- 明瞭な出力表示のVUメーター

DELTA STEREO SPECIFICATIONS



周波数レスポンス(入力抵抗：50Ω)	1Hz – 650kHz, -3dB
連続出力パワー (1kHz, 01% THD+N)	12.5W/ 8Ω (A級動作) 200W/ 8Ω 350W/ 4Ω
高調波歪率(バンド幅500kHz/25Vrms 4Ω/8Ω)	< 0.0016% (1kHz) < 0.002% (10kHz) < 0.003% (20kHz)
高調波歪率(バンド幅90kHz/25Vrms 4Ω/8Ω)	< 0.0007% (1kHz) < 0.001% (10kHz) < 0.0025% (20kHz)
入力インピーダンス (バランス/アンバランス)	82kΩ
電圧ゲイン(1kHz, バランス/アンバランス)	29.2dB
入力レベル (バランス/アンバランス)	1.38Vrms
S / N 比 (バンド幅22kHz, 1.84Vrms入力)	117dB (119dB/A-ウェイト)
ダンピング・ファクター (1kHz, 8Ωロード)	850
消費電力	
* 通常スタンバイ時	0.2W
電源ON状態での消費電力	
* 最大パワー(250W / 8Ω)	990VA (715W)
外形寸法 (幅 x 高 x 奥行 mm 突起物を含む)	444 x 222 x 492 mm
質量	46.3kg(梱包時：52.7kg)