

新製品情報 2021年1月

OBERON 9



OBERONシリーズの最上級機、OBERON9の登場です。

シリーズ唯一の3Way構成となるOBERON9は、シリーズの特徴であるテクノロジーを継承した紛れもないOBERONモデルですが、その豊かな量感とダイナミクスはOBERONを超えたシリーズ最強モデルです。

- OBERON9DW:4951035076378
- OBERON9BA: 4951035076361

- 発売：2021年1月下旬（報道発表日：2021年1月15日 AM10時）
- 仕上：DW（ダークウォールナット）、BA（ブラックアッシュ）
- 定価：¥130,000（1本税別）

<特長>

- OBERONシリーズの最上位機種
- シリーズ唯一の3Way構造
- SMC, ウッドファイバーコーンなどOBERONの特徴をすべて搭載

OBERON 9の特長

- すべて自社製ドライバーユニットを搭載
- SMCマグネット・システムを採用したウーハー・ドライバー
このSMC技術により、磁気回路内部で発生する磁気変調とエディカレント（渦電流）を低減し、3次高調波歪を大きく低減して高音質化を実現しています。
- OBERONシリーズ専用新設計ソフトドーム・ツイーター
- スカンディナヴィアン・デザイングリルを装備
アルミニウム・ベースを採用
- 4層CCA Wボイスコイルを採用（CCA W＝銅被覆アルミニウム線）
- OBERON用に最適化されたウッドファイバー・コーンを採用
DALIのLOW-LOSS（低損失）テクノロジーの重要な部分を担うウッドファイバー・コーンは2002年発売のEUPHONIAシリーズに採用されて以来、そのサウンド、外観の両面から、今日のDALIのトレードマークとなっています。

均等な振動特性をもち、偏った振動を抑えることで正確かつ、ナチュラルでオーガニックなサウンドを実現。炸裂するようなハイレベルなサウンドから、微小な信号に至るまでオリジナルソースに含まれるすべての信号に機敏に反応します。



株式会社ディーアンドエムホールディングス
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1

OBERON 9	
周波数レンジ (+/-3 dB [Hz])	35 - 26,000
能率 (2.83V/1m) [dB]	90.5
公称インピーダンス [ohm]	4
最大出力音圧レベル [dB]	113
推奨アンプ出力 [Watt]	50 - 400
クロスオーバー周波数 [Hz]	780 / 3,400
クロスオーバー方式	3-way
高域 (ツイーター) ドライバー	1 x 29mm ソフトドーム
低域 / 中域 ドライバー	2 x 9" / 1 x 7"
方式	バスレフ
バスレフ周波数 [Hz]	31
入力端子	シングル
推奨設置	フロア
背面壁からの推奨距離 [cm]	20 - 80
最大外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行) [cm]	1172 x 260 x 406
質量 (重量) [kg]	37.1
付属品	ラバーフット / スパイク